# Регулятор тяги котла механічний REGULUS - 3/4

product cod: 2177
category: KATEGORIE PRODUKTÓW > Регулятори, регулятори тяги димоходу










Weight: 1kg

Регулятор тяги Regulus використовуються для регулювання потужності котлів на твердому паливі, що відбувається шляхом управління клапаном подачі повітря в камеру спалювання. Перевагою регулятора тяги Regulus є потужна, механічно міцна і термостійка конструкція. Завдяки подвійній шкалі регулятори можуть бути встановлені як в горизонтальному, так і вертикальному положенні. Застосований якісний термостатичний елемент є гарантією високої точності і довговічності регуляторів.

Регулятор тяги Regulus працює без підживлення електричним струмом, термостатичний елемент підтримує задану температуру нагрівальної води, що виходить з котла, на величині, налаштованої на рукоятці, для чого відкриває або закриває заслінку подачі повітря в камеру згоряння, і тим самим збільшує або зменшує потужність котла. Приєднувальний розмір регулятора тяги Regulus - G3 / 4 ".

Регулятор тяги може бути змонтований на котлі вертикально або горизонтально. При

горизонтальній установці фіксуючий гвинт повинен знаходиться зверху ітемпература зчитується по червоній шкалі на рукоятці. При вертикальній установці гвинт повинен знаходиться позаду, дивлячись на фронтальну поверхню котла, а температура зчитується по жовтій шкалою. Для економії упаковки регулятор тяги поставляється зі знятим важелем, який при монтажі слід зміцнити в бажаному положенні фіксуючим гвинтом. Необхідно проконтролювати, що гвинт затягнуть на плоскій поверхні важеля. Слід звернути увагу, що кріплення ланцюга на важелі і повітряної заслінки котла перебували на вертикальній лінії відносно один одного. Після монтажу регулятора тяги залишити нижній кінець ланцюга вільно висить. Його слід прикріпити до заслінці тільки при настройці регулятора.

**Технічні дані:**

Діапазон регулювання: 30 - 90 ° C

Максимальна температура води: 120 ° C

Максимальна температура середовища: 60 ° C

Навантаження на ланцюжок: 100 - 800 г