

Regulator temperatury, sterownik do kotła Argon 3 - obudowa metalowa

product cod: 5692

category: KATEGORIE PRODUKTÓW > Регулятори для котлів з автоматичним подаванням палива



Weight: 2.8kg



Mikroprocesorowy regulator pracy kotła ARGON 2 przeznaczony jest do sterowania pracą kotła z podajnikiem ślimakowym. Regulator ARGON 2 posiada możliwość podłączenia pokojowego regulatora temperatury PILOT R który zwiększa komfort obsługi pieca.

PARAMETRY TECHNICZNE

Temperatura załączenia termostatu awaryjnego
– sprężonego zewnętrznego / wewnętrznego ~90/~94 °C
– programowego 93 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy regulatora 5÷45 °C
Napięcie zasilające ~230 V
Zakres pracy czujnika temperatury 0÷100 °C

Obciążalność wyjściowa
– pompy C.O./C.W.U.) ~230V 100 W
– dmuchawa ~230V 100 W
– podajnik ~230V 500 W Pobór mocy (tylko regulatora) 5 W
Włączenie pompy w niskich temperaturach poniżej 5 °C
Włączenie pompy co 14 dni na 1 minutę
- zapobiega to zastaniu się pompy po sezonie grzewczym
(warunkiem działania tej funkcji jest włączony regulator)