


Дефлектор чавунний 100 - 150 kW

product cod: 5470

category: KATEGORIE PRODUKTÓW > Дефлектори.(Пальник з автоматичним пованням твердого палива, шнековий)



Weight: 16kg



Увага! Не встановлюйте холодний дефлектор в гарячий котел. Потрібно перед монтуванням поступово нагріти дефлектор до температури середовища, в якому він буде працювати. Неправильний монтаж може призвести до пошкодження дефлектора, що не підлягає рекламції.

Дефлектор для котла з автоматичним подаванням палива потужністю 100 - 150 kW. Виготовлений з чавуну найкращої якості. Може бути використаний в котлах інших потужностей, якщо виробник рекомендує використання саме цього діаметру дефлектора. Дефлектор поставляється без кріплення. Монтажне вухо чи гак можна придбати у нас. Має отвір з різьбою M12. Підвішується над пальником на відстані 15-25 см по рекомендації виробника котла.

Процес спалювання пелети чи вугілля не закінчується в пальнику. З ретортового пальника виходять продукти спалювання, які вміщують в собі горючі продукти (гази, випари смол та сажу), які повинні бути спалені в камері згоряння над пальником. Для спалювання потрібні чотири чинники: наявність повітря (кисню), хороше змішування горючої субстанції з повітрям, відповідний час контакту цих субстанцій з повітрям та температура вища від температури загоряння цих горючих продуктів. Якщо неспалені продукти з камери спалювання потрапляють на "холодні" поверхні водяних тепловимінників, температура яких нижче 150°C – спалювання буде перерване і недопалені частини сконденсуються на тепловимінниках смолою. На смолу легко осідає пил і сажа, які полімеризуються, що приводить до погіршення теплообміну та утруднення чищення котла.

РОЗМІРИ ДЕФЛЕКТОРА

H1- 10 mm

H2 - 40 mm

L - 285 mm

Внутрішня різьба: M12