

Regulator temperatury, sterownik do kotła Argon 3 - obudowa metalowa

product cod: 5692

category: KATEGORIE PRODUKTÓW > Регулятори для котлів з автоматичним подаванням палива



Weight: 2.8kg



Mikroprocesorowy regulator pracy kotła ARGON 2 przeznaczony jest do sterowania pracą kotła z podajnikiem żławkowym. Regulator ARGON 2 posiada możliwość podłączenia pokojowego regulatora temperatury PILOT R który zwiększa komfort obsługi pieca.

PARAMETRY TECHNICZNE

Temperatura załączenia termostatu awaryjnego
– sprężowego zewnętrznego / wewnętrznego $-90/-94^{\circ}\text{C}$
– programowego 93°C
Temperatura otoczenia podczas pracy regulatora $5\div 45^{\circ}\text{C}$
Napięcie zasilające $\sim 230\text{ V}$
Zakres pracy czujnika temperatury $0\div 100^{\circ}\text{C}$

Obciążalność wyjściowa
– pompy C.O./C.W.U.) $\sim 230\text{V } 100\text{ W}$
– dmuchawa $\sim 230\text{V } 100\text{ W}$
– podajnik $\sim 230\text{V } 500\text{ W}$ Pobór mocy (tylko regulatora) 5 W
Włączenie pompy w niskich temperaturach poniżej 5°C
Włączenie pompy co 14 dni na 1 minutę
- zapobiega to zastaniu się pompy po sezonie grzewczym
(warunkiem działania tej funkcji jest włączony regulator)